

## WELDARC 300 TDE

**Сварочные аппараты, которые могут применяться в местах, где отсутствует электричество.**



Код: WELD300TDE  
Семейство: Сварочные электростанции  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Weldarc Diesel  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 7.00  
Макс. мощность (кВА): 8.75  
Номинальное напряжение (В): 400  
Число фаз: Трехфазная – 400В  
Уровень звукового давления (Lwa): 109  
Уровень шума (дБА) – 1м: 96  
Уровень шума (дБА) – 7м: 86

### Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 300  
Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 250  
Тип тока сварки: Постоянный  
Напряжение дуги (В): 75  
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6  
Макс. диаметр электрода (мм): 5

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel  
Тип двигателя: KD425-2  
Расположение клапанов: О.Н. V.  
Запуск: Электрический  
Топливо: Дизельное  
Автономность работы (ч): 20.6  
Расход топлива (л/ч): 1.7  
Объем топливного бака (л): 35  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 19  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 851  
Объем масла (л): 1.8

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: Н

### Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 16А - АЗС  
1 x СЕЕ 3P+N+T 400В 16А - АЗС  
Счетчик моточасов  
Заземление

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 89.5  
Ширина (см): 57  
Высота (см): 77  
Масса без топлива (кг): 175

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон  
Длина (см): 91  
Ширина (см): 58.5  
Высота (см): 92  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на поддоне: 4  
Высота поддона (см): 194

### Достоинства

Прочная и компактная рама  
Профессиональный двигатель Kohler  
Высокое качество сварки  
Останов по низкому уровню масла